# Colheitadeira CR11 New Holland

**DESENVOLVIDA PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DE HOJE E CONQUISTAR O FUTURO.**



A New Holland apresenta a revolucionária colheitadeira CR11, concebida para transformar a agricultura com maior capacidade e automatização completa. Essa máquina inovadora reduz significativamente os custos e o tempo de colheita, levando a eficiência a novos patamares. Desenvolvida com base em quatro pilares fundamentais, essa colheitadeira se destaca em: • Produtividade: Potência ampliada, eficiência energética excepcional, enorme capacidade de debulha e separação, reservatório de grãos ampliado e automatização total com o sistema IntelliSense™ garantindo máxima performance. • Redução de perdas: Com o revolucionário sistema TwinClean™, a CR11 atinge perdas de grãos ainda menores, otimizando…

## Modelos e potência

• CR11: 666 cv / 490 kW (nominal) · máxima 775 cv / 570 kW

## Destaques

### MAIS PRODUTIVIDADE

Os dois novos rotores de 24 polegadas em um chassi mais largo e mais longo. Os rotores são sincronizado com o sistema DFR para garantir alto rendimento, mesmo nas condições de colheita mais desafiadoras.

### CONSTRUÍDAS DO ZERO PARA REDUZIR O SEU CUSTO TOTAL DE COLHEITA

A CR11 foi projetada pensando no seu tempo e na sua lucratividade. Com capacidade superior e recursos inovadores, além do cuidado com os grãos.

### MÁXIMA ECONOMIA DE GRÃOS

O sistema TwinClean™ de limpeza dupla, pioneiro no setor, é totalmente automatizado e controla a distribuição sobre o bandejão e peneira reduzindo as perdas. Combinados com nossa comprovada tecnologia Twin Rotor® e o sistema de automação IntelliSense™, a CR11…

### GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PREMIUM

Novo picador e novos espalhadores oferecem a melhor qualidade de corte e distribuição uniforme de resíduos para larguras de corte de até 61 pés. O sistema de radar IntelliSpread™ automatiza o controle de espalhamento para garantir uma cobertura total e…

# Ficha técnica — CR11

## Motor

| | |
|---|---|
| Motor | **FTP Cursor 16 - Tier 0** |
| Potência Nominal (Grãos Graúdos) | **666 cv / 490 kW** |
| Potência Nominal (Grãos Finos) | **710 cv / 522 kW** |
| Potência Máxima | **775 cv / 570 kW** |
| Rotação de Trabalho | **1.900 RPM** |
| Tanque de combustível (L) | **1.500** |
| Cilindrada (L) | **15,9** |

## Automações

| | |
|---|---|
| IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade | **Padrão e Vitálicio** |
| IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de trilha e limpeza | **Padrão e Vitálicio** |
| Predição de Inclinação de Relevo | **Padrão e Vitálicio** |
| IntelliSteer™ - Piloto Automático | **PLM3 - 2,5cm de precisão com 3 anos de subscrição incluída** |
| IntelliField™ - Transferência de dados entre Máquinas | **Padrão e Vitálicio** |
| IntelliTurn™ - Manobra de cabeceira automática | **Padrão e Vitálicio** |
| RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho | **Padrão e Vitálicio (Para plataforma de milho com sensor compatível)** |

## Transmissão

| | |
|---|---|
| Transmissão | **2 velocidades (Trabalho e Transporte)** |
| Eixo Traseiro com Tração Auxiliar PRA (4WD) | **Eixo traseiro com pivotamento duplo: 4 pontos de articulação para lidar com pneus de…** |

## Alimentador

| | |
|---|---|
| Largura do Alimentador (cm) | **170** |
| Transmissão do Alimentador — variável | **Transmissão CVT hidromecânica: transmissão da TDF para do alimentador/ barra de corte e…** |
| Ajuste de ângulo da Mascara Frontal | **Ajustável hidraulicamente pela cabine** |
| Capacidade de elevação máx. (kg) | **6.800** |

## Dynamic Feed Roll™

| | |
|---|---|
| Sincronização entre DFR e DUPLO ROTOR | **STD** |
| Diâmetro do DFR (cm / polegadas) | **45 / 17"** |
| Comprimento (cm) | **145** |
| Reservatório de Pedras do DFR | **Abertura remota a partir da cabine** |
| Reversor do DFR | **STD** |

## Tecnologia de trilha e separação Twin Rotor™ PLUS

| | |
|---|---|
| Transmissão Principal | **Transmissão CVT hidromecânica (reversível) + Caixa de 3 velocidades** |
| Diâmetro dos Rotores (cm / polegadas) e Comprimento dos rotores (cm) | **61 / 24" e 360** |
| Vanes ajustáveis remotamente - Dinamic Flow Control™ | **Padrão** |
| Côncavos de Trilha Seccionados / Grades de Separação Seccionadas | **6 Côncavos (3 em cada Rotor) / 12 Grades de Separação (6 em cada Rotor)** |
| Área de Trilha (m²) / Área de Separação (m²) / Área Total de Trilha e… | **1,32 m² / 4,77 m² / 6,09 m²** |

## Sistema de Reversão

| | |
|---|---|
| Duplo Rotor + DFR \| Alimentador \| Plataforma | **Reversíveis** |

## Sistema de Limpeza TwinClean™

| | |
|---|---|
| TwinClean™ - Controle Automático da Distribuição do Material sobre… | **Nivelamento do material sobre a peneira superior por vibração cruzada, interligado à…** |
| Inclinação Lateral | **Até 28%** |
| Área do Bandeijão (m²) | **3,12** |

## Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.