Trator T7.300 Auto Command

GRANDE NA TECNOLOGIA, AINDA MAIOR NOS RESULTADOS.



O novo T7.300 Auto Command™ redefine os padrões de produtividade e conforto no campo. Equipado com a renomada arquitetura de cabine presente nos modelos T8, o T7.300 Auto Command oferece um nível de conforto excepcional. Sua cabine foi projetada para proporcionar ao operador uma experiência única, com excelente visibilidade e facilidade de controle, permitindo longas jornadas de trabalho com o máximo de conforto. Com 264 cv (260 hp) de potência nominal e um impressionante torque de 1.249 Nm, o T7.300 Auto Command oferece uma performance impressionante. A transmissão Auto Command™ garante uma condução suave e eficiente, enquanto o eixo dianteiro com suspensão (de série) assegura maior…

Modelos e potência

• T7.300: 264 cv / 260 hp (nominal) · máxima 300 cv / 296 hp

Destaques

Máxima produtividade e eficiência no campo

O novo T7.300 Auto Command, com 264 cv (260 hp) nominais, foi projetado para entregar força, potência e eficiência incomparáveis no campo. Sua tecnologia avançada assegura alto rendimento operacional, reduzindo o consumo de combustível e se mantendo em…

Maior conforto e visibilidade

Com melhor iluminação da categoria, assentos aprimorados, suspensão Comfort Ride™, e controles inovadores e intuitivos, este trator eleva o conforto e a produtividade do operador a um novo patamar

Controles precisos

As avançadas soluções tecnológicas da New Holland, incluindo o sistema de orientação automática IntelliSteer™, a gestão inteligente New Holland FieldOps™ e a automatização do trator IntelliCruise™, elevam a eficiência operacional e maximizam os resultados no…

Mais versatilidade para todo tipo de aplicação

O T7.300 Auto Command proporciona uma seleção automática e personalizada de potência do motor, sistemas hidráulicos e opções de transmissão, conforme a necessidade operacional garantindo a solução ideal para cada aplicação no campo

Ficha técnica — T7.300

Motor FPT

Motor FPT NEF	**Stage 5**
Potência máxima @ 1800 rpm ISO 14.396 - ECE R120	**300 cv / 296 hp**
Potência nominal @ 2200 rpm - ISO 14.396 - ECR R120	**264 cv / 260 hp**
Torque máximo nominal @1300 rpm	**1249 Nm**
Reserva de torque	**39%**
Número de cilindros / cilindrada	**6 / 6,7 cm³**
Capacidade máxima AdBlue	**54 L**
Capacidade máxima de combustível	**465 L**
Aspiração	**Turbo eVGT / Intercooler**
Sistema de injeção	**Eletrônica - Common Rail**

Transmissão

Tipo	**Auto Command™**
Embreagem automática inteligente “Brake to Clutch”	**Standard**
Sistema de gerenciamento automático	**Standard**
Velocidade mínima / máxima	**0.03 km/h / 40 km/h**

Eixos

Sistema Terralock™	**Standard**
Suspensão dianteira - Terraglide™	**Standard**
Casse HD (Heavy Duty)	**4.5**
Freio de serviço hidráulico	**Standard**
Ângulo de esterçamento	**55°**
Raio de giro	**5,5 m**

Sistema hidráulico

Vazão no controle remoto	**170 l/min**
Pressão máxima	**215 bar**
Válvulas remotas eletrônicas (EHR)	**5**
Capacidade de levante no olhal	**10.464 kg**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**7.416 kg**
Categoria de levante hidráulico	**II - III**
Powerbeyond	**Standard**

Direção

Hidrostática	**Standard**
Circuito tipo	**Independente**
Bomba engrenagem @ 2200 rpm	**60 l/min**

Sistema elétrico

Alternador 14 V	**200 A.h**
Bateria 12 V	**176 A.h**
Motor de partida 12V	**4.8 Kw**

Tomada de força

Acionamento	**Eletro-hidráulico**
Partida modulada - PTO Soft Start	**Standard**
Velocidades 1.568 / 1.893 rpm (motor)	**540E rpm / 1000 rpm**
Eixos disponíveis	**1 3/8" 21 estrias - 1 3/8 " 6 estrias**
Potência disponível na TDF	**240 cv**

Cabine

Cabine luxo Comfort Ride™ - ROPS / FOPS	**Standard**
Nivel de ruído	**66 dBa**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.