Trator T8 PLM Intelligence™ New Holland

A força que conecta tecnologia a produtividade



A linha T8 PLM Intelligence™ é o primeiro trator a utilizar a nova arquitetura eletrônica da New Holland, que permite atender às demandas de uma agricultura conectada e de alta performance. O novo conceito busca melhorar ainda mais a eficiência das máquinas agrícolas, entregando ao produtor uma produtividade maior, com menor custo operacional, mais disponibilidade e conexão total.

Modelos e potência

- T8.320: 265 cv (262 hp) (nominal) · máxima 319 cv (315 hp)
- T8.350: 295 cv (291 hp) (nominal) · máxima 350 cv (346 hp)
- T8.380: 325 cv (321 hp) (nominal) · máxima 382 cv (377 hp)
- T8.410: 355 cv (351 hp) (nominal) · máxima 409 cv (404 hp)
- T8.430: 379 cv (374 hp) (nominal) · máxima 416 cv (411 hp)
- T8.440: 411 cv (405 hp) (nominal) · máxima 434 cv (429 hp)

Destaques

Trator Potente
O trator T8 PLM Intelligence™ é potente e robusto. Está disponível em cinco modelos de 265 a 411 cv com enorme aumento de torque de 40% até 58 hp adicionais do sistema de gerenciamento de potência do motor.

Trator Com Versatilidade Máxima
Este trator possui o novo IntelliView ™ 12 e o apoio de braço Sidewinder ™ Ultra totalmente interligados, com controles ergonomicamente redesenhados e reposicionados, fáceis e intuitivos.

Trator Com Cabine Moderna
O trator T8 possui design arquitetônico, apresenta tudo o que há de mais moderno em uma só cabine. Pensada para oferecer o mais alto nível de conforto, foi cuidadosamente projetada para o conforto e produtividade no campo.

Trator Conectado
O trator T8 é o mais intuitivo que o campo já viu, usa a plataforma PLM Intelligence™ e oferece um pacote de tecnologias para facilitar o monitoramento e o controle das operações no campo.

Ficha técnica — T8.320

Outros modelos da linha: T8.350, T8.380, T8.410, T8.430, T8.440. Peça a ficha completa ao vendedor.

MOTOR FPT

Potência Máxima @EPM	**319 cv (315 hp)**
Potência Máxima	**284 cv (281 hp)**
Potência nominal @2.000 rpm - ISO14396	**265 cv (262 hp)**
Torque máximo @ 1.400 rpm	**1.229 Nm**
Torque máximo @ EPM 1.400 rpm	**1.435 Nm**
Reserva de torque	**40%**
Número de cilindros / cilindrada	**6 / 8,710 cm³**
Tanque de combustível	**788 L**
Tanque de Arla 32	**-**
Sistema de injeção	**Eletrônica – Common Rail**
Aspiração	**Turbo eVGT**

TRANSMISSÃO

Tipo / velocidade máxima	**Full Powershift Ultra Command™**
Número de marchas - Frente x Ré	**18x4**
GSM (Gerenciamento automático de velocidade)	**Standard**
Embreagem automática inteligente	**-**
Velocidade máxima	**40 km/h**

EIXOS

Sistema Terralock™	**Gerencimento automático tração / bloqueio**
Eixo Dianteiro	**Classe V**
Suspensão dianteira @ Terraglide™	**Opcional**
Barra de tração	**IV**
Eixo traseiro	**4,5"**
Raio de giro	**6,1 m**

KIT CANA

Freio pneumático	**Opcional**
Barra de tração (pino bola)	**Opcional**
Eixo dianteiro - bitola 3 m / Wide	**Opcional**

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão no controle remoto @2000rpm	**212 l/min**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**7.480 kg**
Válvulas remotas hidráulicas	**5**
Válvulas remotas com alivio de pressão	**Standard**
Categoria de levante hidráulico	**III**
Power Beyond	**Standard**

SISTEMA ELÉTRICO

Alternador	**14 V / 200 A.h**
2 Bateria	**12 V / 100 A.h**
Motor de partida	**5 Kw**

TOMADA DE FORÇA

Acionamento	**Eletro-hidráulico**
Eixo	**1 3/4" 20 estrias**
Velocidade - 1900 rpm motor	**1.000 rpm**

CABINE

Cabine Luxury	**Standard**
Suspensão Comfort Ride™	**Standard**
Nível de Ruído	**69 dBa**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.