Trator TT e TTF New Holland

Trator agrícola estreito para sua lavoura, do tamanho da sua necessidade



Os tratores da linha TT e TTF foram projetados para atender às suas necessidades mais específicas no campo. De 55, 65 e 75 cv, ele é robusto, econômico e ágil. Ideais, principalmente, para o pequeno e o médio produtor pela sua força, agilidade e baixo consumo de combustível. Essas características fazem do trator New Holland uma máquina de excelente custo-benefício. A bomba de engrenagem independente disponibiliza uma vazão hidráulica de 41 L/min e duas válvulas de controle remoto com centro aberto, facilitando a utilização de uma maior variedade de implementos. Sempre trilhando o caminho da inovação, os tratores da New Holland proporcionam facilidade na operação e o comprometimento da marca…

Destaques

Trator com manutenção rápida
Os tratores TT e TTF proporcionam que suas inspeções de rotina sejam feitas com o operador no nível do solo, ou seja, com fácil acesso aos principais componentes para que as máquinas não fiquem paradas.

Trator econômico
Os tratores TT e TTF são econômicos em relação a combustível, o que também é excelente para o meio ambiente, além de oferecerem baixo custo operacional.

Ficha técnica — TT.55

Outros modelos da linha: TT.65, TT.75, TT.55F, TT.65F, TT.75F. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor S8000

Torque máximo A 1.300 rpm	**230 Nm**
Número de cilindros / cilindrada	**3/2,932 cm³**
Reserva de torque	**27%**
Aspiração	**Turbo alimentado**
Bomba injetora	**Bosch**
Tanque de combustível Cab/Plat.	**63 L**
Escapamento	**Vertical**

Embreagem

Material do disco	**Cerametálico**
Acionamento	**Mecânico**

Transmissão

Tipo	**Parcialmente Sincronizada**
Número de marchas - Frente x Ré	**8x2**
Opcional Super-redutor - Frente x Ré	**-**
Velocidade de deslocamento final	**29,4 Km/h**
Velocidade de deslocamento (Super-redutor)	**-**
Posição das alavancas	**Lateral**

Bloqueio do Diferencial

Acionamento	**Mecânico**
Localização	**Eixo traseiro**

Tração Dianteira

Tipo de acionamento da tração	**Mecânico**
Ângulo de esterçamento	**55º**
Oscilação do eixo lateral	**11º**
Raio de giro mínimo - 4WD	**3.2**

Sistema Hidráulico

Capacidade de vazão na bomba	**41,5 L/min**
Implementos	**Categoria I e II**
Lift-O-Matic™	**Standard**
Válvulas de controle remoto centro aberto	**2**
Capacidade de Levante no Olhal	**1.750 kgf**
Capacidade de Levante A 610 mm Do Olhal	**1.025 kgf**

Sistema Elétrico

Alternador	**14 V / 90 A.h**
Bateria	**12 V/ 100 A.h**

Direção

Tipo	**Hidrostática**
Circuito Tipo	**Independente**
Bomba Hidráulica Engrenagem	**28 L/min**

Tomada de Força

Acionamento	**Mecânica**
Atuação	**Independente**
Eixo	**1 3/8" 6 estrias**
540 rpm A 1.947 rpm DO MOTOR	**Standard**
Sincronismo com a roda	**-**

Freios

Tipo/ Acionamento	**Multidiscos em banho de óleo / mecânico**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.