Trator TT4 New Holland

Trator mais que potente



Os tratores da New Holland série TT4 são projetados e testados principalmente para condições extremas. Com motor Tier 3, que atende as normas de emissão de poluentes, também possuem transmissão sincronizada com alavancas laterais, proporcionando maior espaço e ergonomia para o operador.

Modelos e potência

• TT4.75: 75 cv / 74 hp
• TT4.90: 90 cv / 89 hp

Destaques

Trator mais que potente
Os tratores da New Holland série TT4 são projetados e testados principalmente para condições extremas.

Ficha técnica — TT4.75

Outros modelos da linha: TT4.90. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor FPT S8000 / MAR-1 / Tier 3

Potência (ISO TR 14396) @ 2.300 rpm cv (hp)	**75 cv / 74 hp**
Potência (SAE J1995) @ 2.300 rpm cv (hp)	**78 cv / 77 hp**
Torque máximo @ 1.300 rpm	**315 Nm**
Número de cilindros / cilindrada/ válvulas por cilindro	**3 / 2,9 cm³/ 2**
Aspiração	**Turbo Intercooler**
Reserva de torque	**25%**
Tanque de combustível Standard	**100 L**

Transmissão

Tipo / Posição das alavancas	**Sincronizada / Lateral**
Número de marchas - Frente x Ré	**12x12**
Reversor Mecânico Frente e Ré	**Standard**
Velocidade mínima/máxima	**1,6 / 34,4 km/h**

Embreagem

Material do disco	**Disco seco cerametálico**
Acionamento	**Mecânico**
Diâmetro do disco	**11”**

Tomada de força

Atuação	**Mecânica Independente**
Acionamento mecânico 2200 / 1715 rpm	**Standard 540/540E rpm**
Eixo	**1 3/8" 6 estrias**
TDF sincronizada com roda	**Standard**

Sistema hidráulico

Capacidade de vazão na bomba	**54 L/min**
Pressão máxima do circuito Hidráulico	**207 bar**
Válvulas de controle remoto de centro aberto	**03 válvulas remotas de dupla ação**
Implementos	**Categoria II**
Lift-O-Matic	**Standard**
Capacidade de levante no olhal	**3.000 kg**
Capacidade de levante no olhal a 610 mm do olhal	**2.150 kg**

Direção

Tipo / Sistema	**Hidrostática / Independente**
Bomba hidráulica engrenagem	**26 L/min**

Eixo Dianteiro

Tipo de tração	**TDA - Tração Dianteira Auxiliar**
Acionamento da tração	**Mecânico**
Bloqueio do diferencial dianteiro	**Auto blocante**
Ângulo máximo de esterçamento	**55°**
Oscilação máxima lateral do eixo	**11°**
Raio de giro mínimo sem acionamento dos freios	**3,8 m**
Paralamas dianteiros	**Sem para-lamas**

Eixo Traseiro

Tipo	**Flange**
Sistema de redução final	**Planetárias**
Acionamento do bloqueio do diferencial traseiro	**Mecânico**

Sistema elétrico

Alternador	**90 A.h**
Bateria - 12V	**110 A.h**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.