Colheitadeira TX New Holland

COLHEITADEIRA COM ALTA TECNOLOGIA



Com um sistema de peneiras inovador e moderno, a Colheitadeira TX assegura índices de perda ainda menores para o seu campo. O sistema de debulha por cilindro, aliado ao duplo rotor de separação, entregam alta capacidade de colheita e um resultado bastante eficiente em qualquer condição ou velocidade de atividade. Desta maneira, a New Holland oferece uma máquina versátil e ideal para as mais diversas condições e terrenos, projetada para alternar entre culturas da maneira mais rápida e eficaz.

Modelos e potência

• TX 4.90: 207 cv / 152 kW (nominal) · máxima 223 cv / 164 kW
• TX 5.90: 258 cv / 190 kW (nominal) · máxima 272 cv / 200 kW

Destaques

Cabine segura e confortável
A cabine da Colheitadeira TX está mais confortável e fácil de manusear com o console do operador integrado ao assento e a nova alavanca multifuncional. Tudo para garantir o conforto, segurança e, consequentemente, maior produtividade.

Colheitadeira de alta capacidade
O sistema de debulha por cilindro e separação por duplo rotor, presente na linha de Colheitadeiras TX, entrega uma altíssima capacidade de colheita com excelente eficiência em qualquer faixa de velocidade.

Tecnologia de última geração
Mais performance através da tecnologia, com um sistema de peneiras inovador e um sistema de controle automático da velocidade do ventilador. A Colheitadeira TX traz ao campo a alta performance das máquinas agrícolas New Holland.

Baixos índices de perdas
Com o sistema SmartSieve a Colheitadeira TX New Holland garante a distribuição uniforme do material sob o sistema de peneiras mesmo em áreas inclinadas. Mantendo o baixo índice de perdas em qualquer condição.

Ficha técnica — TX 4.90

Outros modelos da linha: TX 5.90. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor

Motor	**FPT NEF6**
Potência nominal	**207 cv / 152 kW**
Potência máxima	**223 cv / 164 kW**
Sistema de injeção	**Electronic Common Rail**
Volume (L)	**6,7**
Tanque de combustível (L)	**480**

Transmissão

Tipo de transmissão	**Hidrostática - mecânica 3 velocidades (frente/ré)**

Alimentador

N° de correntes	**3**
Reversor	**Hidráulico**

Cilindro

Diâmetro (cm)	**60,3 (grãos) / 60,0 (arroz)**
Largura (m)	**130**
Rotação padrão (RPM)	**393 - 1.171**
Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM)	**231 - 689**
Côncavo	**Seccionado**
Área de côncavo (m²)	**0.78**

Batedor

Tipo	**Redondo**
Rotação padrão (RPM)	**850**
Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM)	**500**
Largura (cm)	**130**
Área de côncavo (m²)	**-**

Duplo rotor de separação

Área (m²)	**2.1**
Rotação mínima (RPM)	**400**
Rotação máxima (RPM)	**700**
Comprimento (m)	**3.45**

Bandejão

Área (m²)	**2,36**

Limpeza e separação

Rotação do ventilador (rpm)	**350-1.050**
Área de peneira - tripla cascata (m²)	**4,16**
Tipo de peneira	**1 1/8**
Área total de separação (m²)	**2,88**
Área total de limpeza (m²)	**6,52**
Área total (m²)	**9,4**

Graneleiro

Capacidade (litros)	**6.850**
Taxa de descarga (L/s)	**80**
Comprimento do tubo de descarga (m)	**4,65**

Picador

Rotação (RPM)	**1561 / 2.754**
Movimento	**Correia HC**
Quantidade de facas	**29**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.